

5IPB68A2XLPR



IP Bullet 2 Megapixel. Sensore Sony Exmor CMOS da 1/2.8" da 2.1 Megapixel. 0,1 Lux a colori. Massima risoluzione 1920x1080@60 IPS. Filtro meccanico rimovibile (ICR). Ottica Varifocal Motorizzata da 3.6~11 mm. 6 LED Array con portata fino a 35 m. Compressione Video H.264/H.265 doppio streaming. 1 Ingresso / 1 Uscita audio. 1 Ingresso / 1Uscita allarme comandabile da riconoscimento targa con White List e Black List. Alloggio per MicroSD card da 64 Gb. Software CMS di registrazione per la gestione di 36 telecamere a corredo. Applicativo per Mobile (iPhone e Android). Alimentazione 12 Vdc o PoE, Contenitore bianco, IP66

SCHEDA TECNICA

	5IPB68A2XLPR
Risoluzione Video	2MP(1920x1080) @ 60fps,
Obiettivo	Zoom Motorizzato 3,6-11mm @2.0 messa a fuoco automatica
Sensore	CMOS 1/2.9" Sony IMX323 Scansione progressiva
Illuminazione Minima	0,1 Lux/F2,0 (Colori), 0 Lux/F2,0 (IR attivo)
Illuminatore IR	6 LED IR Array - Portata 35 m
Velocità Shutter	Auto / Manuale, 1/3 ~ 1/10.000 sec
Day & Night	Auto (ICR)
Regolazioni Video	Luminosità, Contrasto, Saturazione, Colore, Nitidezza, D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
Privacy Mask	Supportata
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart Light, trasferimento su NAS, Rilevazione intrusione, Attraversamento linea, Ingresso in Area, Uscita da Area, Rilevazione movimento veloce, Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud
Compressione Video	H.264 Triplo Stream (Mainstream, substream, Mobile)
Audio	1 ingresso / 1 uscita, compressione Audio G.711A
Regolazioni Bitrate	CBR, VBR regolabile
LPR	Riconoscimento e Lettura Targa, fino a 40km/h Targhe EU
Azione su Evento	Invio file ad un server FTP, invio di email, pop-up su interfaccia web
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
Protocolli di Rete	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS,DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ONVIF 2.4
Sicurezza	Protezione con user e password
Connessioni Simultanee	10 utenti in connessione simultanea
Ingressi / Uscite	Allarme: 1 ingresso / 1 uscita con LPR WhiteList-BlackList
Eventi Gestiti	Motion Detection, Invio Email, FTP
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 128Gb
Video su SD	Codec proprietario
Cancellazione File	Supportata

SCHEDA TECNICA

Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af, Max 9W
Temperatura in funzione	-30°C ~ 60°C
Dimensioni	103,7 x 275,8 mm
Peso	Circa 1,1 Kg
Colore Custodia	Bianca
Sistema Operativo compatibile	Windows 10, 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo.
Connessione Mobile	Applicazione Videostar Mobile per Android e iOS.
Grado IP	IP66
Certificazioni	CE, FCC