Data sheet

Made in Italy



Divisore per esterno

serie L

art. 27-034
CM4L

DTT

OUTDOOR

HIGH SHIELDING

CONN. F

max ø60 mm

CE

Ideale per la distribuzione dei segnali DTT nel range di frequenze 40÷862 MHz.

Consente di dividere il segnale in modo tale che tutte le uscite presentino tra loro la stessa attenuazione.

Dotato di case in plastica ed apposito accessorio di fissaggio al palo.


Caratteristiche

- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Passaggio di tensione direzionale sulle uscite
- Accessorio di fissaggio adatto per pali fino a ø 60 mm incluso nella confezione

Articolo		27-034
Sigla		CM4L
N. uscite		4
Frequenze di lavoro TV	MHz	40÷862
Attenuazione di uscita	dB ±1	8
Separazione uscite	dB ±1	>20
Connettori		a vite tipo F
Dimensioni (LxWxH)	mm	87x48x105
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	110x60x120
Peso imballo	Kg	0,21
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 50083-4, EN 60065, EN 60728-11

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Schema di funzionamento



Offel s.r.l. Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy Tel. +39 0545/22542 offel@offel.it **www.offel.it**