# Data sheet

Made in Italy




## Derivatore per interno

serie DIGIT

## art. 27-174
## P1-20 DIGIT

SAT

DTT

CAST PRODUCT

INDOOR

HIGH SHIELDING

CE

Ideale per la distribuzione dei segnali TV-SAT nel range di frequenze 5÷2150 MHz.

Ha un ingresso, un'uscita passante a bassa perdita ed un'uscita derivata.

Prodotto per interno, realizzato in contenitore pressofuso dotato di morsetti schermati.

Dotato di passaggio di tensione direzionale sull'uscita derivata.

Compatibile con i segnali per la linea di ritorno.

### Caratteristiche

- Contenitore pressofuso
- Passaggio di tensione direzionale sulle uscite
- Dotato di un'uscita passante a bassa perdita ed un'uscita derivata

| Articolo | | 27-174 |
|---|---|---|
| **Sigla** | | **P1-20 DIGIT** |
| N. uscite derivate | | 1 |
| Frequenze di lavoro | MHz | 5÷2150 |
| Attenuazione di uscita TV | dB ±1 | 20 |
| Attenuazione di uscita SAT | dB ±1 | 19,5 |
| Attenuazione di uscita Ch. R | dB ±1 | 19,5 |
| Attenuazione di passaggio TV | dB ±1 | 0,6 |
| Attenuazione di passaggio SAT | dB ±1 | 1,2 |
| Attenuazione di passaggio Ch. R | dB ±1 | 1 |
| Attenuazione inversa TV | dB ±1 | >37 |
| Attenuazione inversa SAT | dB ±1 | >28 |
| Attenuazione inversa Ch. R | dB ±1 | >33 |
| Perdita di ritorno Ch. R | dB | >9 |
| Dimensioni (LxWxH) | mm | 56x20x18 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -10 ÷ +55 |
| Conforme alle norme | | EN 55083-2, EN 50083-4, EN 60065, EN 60728-11 |

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

**Schema di funzionamento**




| Imballo | | |
|---|---|---|
| Confezione | | multipla |
| Pezzi | n. | 10 |
| Dimensioni imballo (LxWxH) | mm | 130x61x42 |
| Peso imballo | Kg | 0,65 |



**Offel s.r.l.** Via Lato di Mezzo, 32 Lugo (RA) - Italy Tel. +39 0545/22542 Fax +39 0545/30439 P.I. 00449020395 **www.offel.it**