Scheda Prodotto

Prodotti / Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine RJ45 / Spine RJ45 - Standard

Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6 non schermata per cavo rigido e flessibile



94-918B

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.6
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Diametro conduttori max: 1mm
Diametro cavo max: 6mm
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

94-918B

Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP Flex+Solid 50u

Confezione: Barattolo da 25pz.
Imballo: Scatola da 25 barattoli
Prezzo per: 1pz. in barattolo da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
94-923GR	Copriconnettore per spina RJ45 ø6,5mm - Grigio
94-926GR	Guidacavo per spina RJ45 ø6,8mm - Grigio
98-155	Pinza per connettori RJ45 - Tecnologia passante
98-156	Pinza a crimpare per spine RJ45, RJ11 4-6-8-10P e connettori digitali DEC
98-158/1	Pinza plastica a crimpare per spine modulari 4-6-8P
98-158M	Pinza metallo a crimpare per spine modulari 4-6-8P
98-160	Pinza a crimpare per spine modulari 8P
98-162	Pinza a crimpare per spine modulari 4P2C, 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C
98-164	Pinza a crimpare per spine modulari 4P2C, 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C, 6P4C DEC, 6P6C DEC

Scheda Prodotto

Foto Prodotto





Connettori

