Data sheet



Miscelatore TV-SAT per interno
serie MIX DIGIT

Miscelatore TV-SAT per interno, ideale per miscelare i segnali provenienti da un centralino TV con i segnali provenienti da un amplifcatore SAT o direttamente dal LNB e giungere alle prese con un'unica discesa.

Articolo		22-010
Sigla		MIX TV-SAT DIGIT
N. ingressi TV		1
N. ingressi SAT		1
N. uscite		1
Frequenze di lavoro TV	MHz	47÷862
Frequenze di lavoro SAT	MHz	950÷2150
Frequenze di lavoro Ch. R	MHz	5÷40
Attenuazione di uscita TV	dB ±1	2
Attenuazione di uscita SAT	dB ±1	2
Attenuazione di uscita Ch. R	dB ±1	0,8
Perdita di ritorno Ch. R	dB	> 15
Separazione fra ingressi	dB	> 28
Dimensioni (LxWxH)	mm	56x20x18
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Imballo		
Confezione		multipla
Pezzi	n.	10
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	130x61x42
Peso imballo	Kg	0,68

Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy Tel. +39 0545/22542 offel@offel.it