Scheda Prodotto

Prodotti / Elettrico / Rilevatori

Rilevatore di monossido di carbonio - EN50291-1:2018



23-310

Dispositivo progettato per rilevare la presenza di monossido di carbonio CO in ambiente residenziale. Quando opportunamente posizionato, installato e mantenuto questo rivelatore provvederà ad avvisare della presenza di monossido di carbonio tramite un forte allarme acustico. Integra un sensore elettrochimico con elevata sensibilità e prestazioni stabili con ottima capacità anti-interferenza. Grazie alle dimensioni ridotte può essere facilmente installato. Il dispositivo può inoltre fornire avvisi di eventuali guasti del sensore o di batteria scarica.

Caratteristiche Generali
Principio di funzionamento: Cella elettrochimica
Rilevazione: Monossido di carbonio
Funzioni aggiuntive: Auto-diagnosi, Silenziabile
Protezione attiva: 24/7 (24 ore su 24, 7 giorni su 7)
Durata sensore: 10 anni dalla prima messa in servizio
Durata batterie: 2 anni
Sensore sostituibile: No
Indicazione ottica: Led Verde, Led Giallo, Led Rosso
Indicazione acustica: Si
Minimo livello sonoro: 85dBA
Display: No
Contenuto confezione: Supporto di fissaggio, Tasselli, Viti, Manuale, Rilevatore
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Corrente di quiescenza: <15µA
Corrente di allarme: <0.07A
Tipo Alimentazione: Batteria
Tipo batterie: 3 x 1,5V AA LR6 batterie alcaline
Batterie incluse: No

Installazione
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Parete
Altezza d'installazione: 1.5m
Area di copertura: 20m²
Modalità di connessione: Stand-alone
Ambiente di utilizzo: Domestico

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: ABS
Indicatore luminoso: si
Dimensioni (LxWxH): 107 x 77 x 36mm
Grado di protezione: IP20
Umidità atmosferica relativa: 93%
Anti-manomissione: No

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 45 °C

Dotato di pulsante di test. Assicuratevi che il vostro dispositivo funzioni regolarmente testandolo (consigliato una volta alla settimana).

Soglie d'intervento allarme:
27±3 ppm > 120 min, 55±5 ppm 60-90 min, 110±10 ppm 10-40 min, 330±3 ppm <3 min

Certificato secondo la norma EN 50291-1:2018

I rilevatori di gas sono diventati obbligatori nelle unità immobiliari utilizzate per affitti brevi e bed and breakfast per migliorare la sicurezza degli ospiti (Legge 191/2023).

Le linee guida di installazione derivano dai requisiti standard. Tuttavia, è sempre

Scheda Prodotto

fondamentale consultare un professionista per garantire un'installazione conforme alla normativa UNI 11522:2014 e alla sicurezza locale. Alpha Elettronica non è responsabile per il rispetto dei corretti requisiti di installazione.

23-310

Rilevatore di monossido di carbonio

Confezione: Scatola appendibile da 1pz.
Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
PAP-LR6AP/4BP	Pila Alcalina AA - 1,5V

Foto Prodotto





