Scheda dati

Specifiche



Stazione di ricarica, Schneider Charge Pro, 1P-3P, 1xT2S, 7,4-11-22kW, 10-32A, con comunicazione con RS485

EVB4S22N40

Prezzo: 1.403,00 EUR

Presentazione

Gamma	Schneider Charge Pro
Nome Prodotto	Schneider Charge Pro
Tipo Prodotto	Terminale di ricarica
descrizione poli	1P or 3P
Modalità di montaggio	Parete Montaggio su piedistallo
Supporto Di Montaggio	Piedistallo, Da ordinare separatamente
Tipo Di Installazione	Interno/esterno
potenza in uscita	7,4 kW 32 A 230 V 11 kW 16 A 400 V 22 kW 32 A 400 V
tipo presa	T2S
Numero di prese	1
tipo uscita	Parte frontale T2 con otturatori presa
sistema di controllo accesso	Accesso libero Badge MIFARE DESFire EV1 Badge MIFARE DESFire EV2 Badge MIFARE RFID authentication card MIFARE DESFire EV1 RFID authentication card MIFARE DESFire EV2 RFID authentication card MIFARE
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

attrezzature fornite	1 dispositivo di rilevamento corrente residua continua (RDC-DD) integrato 1 Wi-Fi module integrato 2 Ethernet interface module integrato
tipo dispositivo di protezione	dispositivo di rilevamento corrente residua continua (RDC-DD) - 6 mA
Tensione nominale di alimentazione [Us]	220...240 V CA 50/60 Hz +/- 10 % 380...415 V CA 50/60 Hz +/- 10 %
sistema di messa a terra	TT TN-S TN-C IT only between 220 VAC and 240 VAC
Numero di ingressi	1
tipo d'ingresso	Auxiliary per dynamic energy management NO contact Auxiliary per dynamic energy management NC contact French electronic TIC electricity meter per dynamic energy management Anti-tripping module per dynamic energy management Auxiliary contact per external iMNX

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

tipo di comando	1 bianco pulsante
segnalazione locale	In carica: LED (blu) Errore: LED (rosso) Disponibile: LED (verde) Avvio: LED (bianco) Riservato: LED (arancione)
altezza	418 mm
Larghezza	292 mm
profondità	136 mm
Peso Netto	3,9 kg
Colore	Nero (RAL 9005)
Norme Di Riferimento	EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 "EN/IEC 61851-1":"2019" EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-2:2005+AC:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN/IEC 61000-6-1:"2019" ETSI EN 301 489-1:V1.9.2 (2011-09) EN/IEC 61000-6-3:2021 ETSI EN 301 489-1:V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3:V2.3.2 (2023-01) EN/IEC 61000-6-2:"2019" ETSI EN 301 489-17:V3.2.4 (2020-09) ETSI EN 300 330:V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 328:V2.2.2 (2019-07) EN/IEC 61000-6-4:"2019" EN/IEC 63000:2019:"2019" EN/IEC 61851-21-2:2021 EN/IEC 62311:2020 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 IEC 62955:2018 EN ISO 15118-1:"2019" EN ISO 15118-2:2016 EN ISO 15118-3:2016 EN ISO 15118-4:"2019" EN ISO 15118-5:"2019" IEC 62196-1:2022 IEC 62196-2:2022
ISO 15118 module	Da ordinare separatamente
Certificazioni Prodotto	CE UKCA EV Ready 2.0A
Azionamento motore integrato	32 A
Protocollo di comunicazione	Wi-Fi Ethernet TCP/IP
protocollo porta comunicazione	OCPP 1.6J, for connection to CPO & CSMS OCPP 1.6J, for connection to EVCE Modbus RTU, for connection to external power meter Modbus TCP, for connection to external energy management system
Servizio di comunicazione	JSON smart charging
MID energy meter	Senza
4G modem	Senza

Ambiente

grado di protezione IP	IP55
grado di protezione IK	IK10
Temperatura ambiente di funzionamento	-30…50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-30…50 °C

Umidità relativa	5…95 %
Altitudine di funzionamento	0...2000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	21,500 cm
Confezione 1: larghezza	39,000 cm
Confezione 1: profondità	58,000 cm
Peso imballo (Kg)	6,500 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	100,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	118,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**792 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**148 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**6 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**8 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**619 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**11 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**21**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Batteria rimovibile	**No**
Ritiro del prodotto	**No**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**